EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr.: 45393613024/ZO-06/24

Produktas: ANTICO - tiesūs ir kampiniai elementai

Šis dokumentas yra neoficialus lietuviškas informacinis gamintojo savybių deklaracijos vertimas. Oficialiam teisiniam naudojimui turi būti naudojamas gamintojo originalas.

Bendroji informacija

Punktas	Informacija
1. Identifikacinė žyma	ZO-06
2. Tipas / serijos numeriai	2134A, 4234A, 42360
3. Numatyta paskirtis	Sienų dangos
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas	Sistema 4
5. Gamintojas	Atlieka: a) gamybos kontrolę gamykloje; b) pradinį tipo bandymą
6. Europos techninis vertinimas	/

Deklaruotos savybės

Tiesūs elementai

Savybė	Vienetas	Deklaruota vertė	Norma
Matmenys - ilgis	mm	Įvairios formos	
Matmenys - plotis / storis	mm	20 - 45 mm	
Matmenys - aukštis	mm	įvairios formos	
Leistinas nuokrypis	klasė	±8	
Leistinas nuokrypis	klasė	D1	
Horizontalių siūlių tiesumas	mm	NPD	
Horizontalių siūlių plokštumų lygiagretumas	mm	NPD	
Paviršių lygumas	mm	NPD	
Sausos būsenos neto tūrinė masė (vidutinė)	kg/m³	1220	HRN EN 772-13
Gniuždymo stipris (vidutinė vertė)	N/mm²	20,8	HRN EN 12390-3
Vandens įgeriamumas	%	16	
Šilumos laidumas	W/mK	0,358	HRN EN 12664
Vandens garų laidumas	μ	51	ISO 12572
Reakcija į ugnį	klasė	A1	HRN EN 13501-1
Lenkimo stipris	N/mm²	3,3	HRN EN 14617-2
Lenkimo stipris po 25 užšalimo / atitirpimo ciklų	N/mm²	3,1	HRN EN 14617-2

Kampiniai elementai

Savybė	Vienetas	Deklaruota vertė	Norma
Matmenys - ilgis	mm	Įvairios formos	
Matmenys - plotis / storis	mm	20 - 50 mm	
Matmenys - aukštis	mm	įvairios formos	
Leistinas nuokrypis	klasė	±8	

Savybė	Vienetas	Deklaruota vertė	Norma
Leistinas nuokrypis	klasė	D1	
Horizontalių siūlių tiesumas	mm	NPD	
Horizontalių siūlių plokštumų lygiagretumas	mm	NPD	
Paviršių lygumas	mm	NPD	
Sausos būsenos neto tūrinė masė (vidutinė)	kg/m³	1220	HRN EN 772-13
Gniuždymo stipris (vidutinė vertė)	N/mm²	20,8	HRN EN 12390-3
Vandens įgeriamumas	%	16	
Šilumos laidumas	W/mK	0,358	HRN EN 12664
Vandens garų laidumas	μ	51	ISO 12572
Reakcija į ugnį	klasė	A1	HRN EN 13501-1
Lenkimo stipris	N/mm²	3,3	HRN EN 14617-2
Lenkimo stipris po 25 užšalimo / atitirpimo ciklų	N/mm²	3,1	HRN EN 14617-2

Pastabos

Rustik Kamen gaminiai yra gaminami rankiniu būdu, todėl nedideli spalvos ir matmenų nukrypimai bei nelygumai yra tikėtini ir gamintojo nurodyti kaip būdingi šiam produktui.

Įgaliotas atstovas: Direktorius. Pasirašyta gamintojo vardu: Ivana Boljat Ilečić. Data: 30.12.2024. Gamintojas: RUSTIK KAMEN d.o.o., Ulica Ljudevita Posavskog 34, 10000 Zagreb.